

TECHNISCHE FICHE

OP MAAT GEMAAKTE GEHOORBESCHERMING / OTOPLASTIEK



TYMPRO PROTECTION SOFT

Artikelnummer: 1037

NORM: EN 352-2:2002

PRODUCTOMSCHRIJVING

Individueel op de gehoorgang aangepaste gehoorbeschermers geschikt voor herhaaldelijk gebruik. Het product is geschikt voor mensen die continue of regelmatig aan een te hoog geluidsniveau bloot worden gesteld.

Het dempingsfilter is verkrijgbaar in meerdere dempingsniveaus en zorgt er voor dat schadelijk geluid wordt weg gefilterd, raadpleeg hiervoor de onderstaande tabel met dempingskarakteristieken.

Door het geluidsfilter wordt het gehoor niet volledig afgesloten en blijft communicatie mogelijk en kunt u het omgevingsgeluid blijven waarnemen.

Het product zorgt voor een goede afdichting. Periodieke controle is aanbevolen. Controleer het product de eerste keer, twee jaar na productiedatum en vervolgens jaarlijks omdat de gehoorgang uw leven lang vervormd.

Het product is uitgerust met een koord en clip. Standaard worden de setjes voorzien van een gebruiksaanwijzing, cerumenpen en 2 vochtige reinigingsdoekjes

INFORMATIEVE KENMERKEN

Materiaal: Silicone (zacht materiaal), het hypoallergeen materiaal zorgt ervoor dat er geen irritatie met de huid optreedt.

DEMPINGSKARAKTERISTIEKEN

KOLOM 1	KOLOM 2	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ
TYPE E H26	M	10.7	13.4	19.0	24.7	31.8	39.1	39.0
SNR21 M17	S	4.4	4.4	5.3	4.9	4.0	6.6	8.4
ROOD L12	APV	6.3	9.0	13.7	19.8	27.8	32.5	30.5
TYPE K H29	M	12.6	15.6	21.2	27.8	33.5	35.0	40.5
SNR24 M21	S	5.0	4.0	4.4	3.4	3.8	3.7	5.8
BRUIN L14	APV	7.7	11.7	17.0	24.4	29.7	31.3	34.7
TYPE A H30	M	18.2	18.5	23.2	27.2	34.5	40.5	40.8
SNR26 M22	S	5.4	4.2	4.0	4.4	4.4	4.0	6.3
BLAUW L17	APV	12.8	14.3	19.2	22.8	30.1	36.6	34.5
TYPE H H30	M	20.0	22.7	24.5	29.1	33.0	38.4	39.5
SNR 28 M24	S	5.5	3.9	4.1	4.1	3.6	4.2	6.4
GROEN L20	APV	14.5	18.8	20.4	25.0	29.4	34.1	33.2
TYPE G H32	M	29.4	29.4	31.3	33.2	36.2	41.0	40.9
SNR 32 M29	S	4.1	5.1	4.8	4.7	4.9	3.6	8.1
GRIJS L27	APV	25.2	24.3	26.5	28.5	31.2	37.5	32.8

Kolom 1

SNR SINGLE NOISE RATING

H BESCHERMINGSWAARDE IN DE HOGE FREQUENTIES

M BESCHERMINGSWAARDE IN DE MIDDEN FREQUENTIES

L BESCHERMINGSWAARDE IN DE LAGE FREQUENTIES

Kolom 2

M GEMIDDELDE AKOESTISCHE DEMPING IN DB

S STANDAARD DEVIATIE

APV BESCHERMINGSWAARDE IN DE LAGE FREQUENTIES

Producent

Tympro Hearing Protection BV

Heusing 1 Postbus 5519

4817 ZB BREDA 4801 DZ BREDA

Nederland

WWW.TYMPRO.COM

Technische informatie: meetresultaten volgens EN 352-2 testinstituut TNO Soesterberg