

Vantage®

70-765

Geavanceerde snijbescherming in combinatie met hoogwaardig leder voor superieure greep.



Snijden



Zware toepassingen

Geavanceerde snijbescherming in combinatie met hoogwaardig leer voor superieure grip

- Nu met versterkte duim, terwijl de naden naar de rug van de vingers werden verplaatst, zodat ze minder blootstaan aan snijrisico's, terwijl de handschoenen beter beschermt en langer meegaat. Het nieuwe ontwerp helpt beschermen tegen kleine verwondingen en perforaties en biedt superieure greep op geoliede voorwerpen dankzij het gebruik van hoogwaardig leder op de palm. De uitvoering 70-766 heeft een langere manchet voor meer bescherming.
- Binnenin bekleed met met gekleurd polyester/katoen voor meer comfort.
- Palm versterkt met hoogwaardig leder.



Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

Toepassingen

- Werken met metaalplaten en -panelen
- Werken met onderdelen met scherpe, ruwe randen
- Werken met ruw bewerkte metalen onderdelen
- Ruiten vervangen en repareren
- Grote blokken en cilinders verhandelen
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen
- Werkzaamheden met een pers

Vantage®

70-765

Geavanceerde snijbescherming in combinatie met hoogwaardig leder voor superieure greep.

Kenmerken

- Duurzaam leren beschermlaag dubbel gestikt met DuPont™- en Kevlar®-garen voor superieure grip en bescherming tegen scherpe scheuren en perforaties
- Speciaal ontwikkelde garens zorgen voor uitstekende verhouding tussen snijbescherming en gewicht
- 10 steken per inch, middelzwaar snijwerend garen en een versterkte duimholte
- Beschermt tot aan de vingertoppen toe
- Beschermt de handen tegen kortstondige contacthitte tot 200°F
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat

sensibilisatoren

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoenen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Technologieën



Kevlar

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



ABR



0493



CUT

EN 388:2003



4443

EN 388:2016



4444D

EN 407



X1XXXX

voldoet aan REACH

Specificaties

MERK VARIANT	BESCHRIJVING	Steken per inch	MAAT	LENGTE	KL E U R	VERPAKKING
Vantage® 70-765	Leren palm, Leer, Acryl, Nylon, Kevlar®, Tricot manchet	10	7, 8, 9, 10, 11	235-275 mm/ 9.25-10.82 inches	Grijs	• 12 pairs in a bag; 3 bags in a carton



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Ansell