

CONTOUR

LICHT EN EFFECTIEF

21g kracht: sterkte, bescherming, design, comfort en lichtgewicht...
CONTOUR heeft zich opgewerkt tot de 3 meest verkochte modellen.

 PLATINUM



CONTPSI



CONTPSF



CONTESP



CONTPOL



21 g

GELEVERD MET

Microfiber opbergzakje
ETUIFS



- + NON SLIP NEUSBRUG**
- + TIPGRIP-NON SLIPPOTEN**
- + ANTISTATISCH**

bolle
SAFETY

CONTOUR

LICHT EN EFFECTIEF

MODEL	VERSIES	ARTIKELNR.	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATINGS
CONTOUR	 Kleurloos	CONTPSI	2C-1,2  1 KN FT C€	 EN166 FT C€	Antikras/Antidamp()
	 Getint	CONTPSF	5-2,5  1 KN FT C€	 EN166 FT C€	Antikras/Antidamp()
	 ESP	CONTESP	5-1,4  1 FT C€	 EN166 FT C€	Antikras
	 Gepolariseerd glas	CONTPOL	5-3,1  1 FT C€	 EN166 FT C€	Antikras

MARKERING VAN LENZEN

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

Andere symbolen:

K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).

N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

C€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

TECHNOLOGIEËN

B ESP

ESP, Extra Sensory Perception. Een vernieuwende behandeling om verblinding en agressie van blauw licht te verminderen. B-ESP filtert 70 % van het blauwe licht, 64 % van het zichtbare licht en 99,99 % van de UVA/UVB-stralen.

PLATINUM

Deze behandeling garandeert nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen (1,4 cd/m²), tegen de meest schadelijke chemische producten en vertraagt dampvorming met meer dan 2 minuten. Onder alle omstandigheden en op elk moment stelt de PLATINUM®-innovatie uw ogen in een hoge veiligheid.

B POLARIZED

Goedgekeurde technologie voor permanent dragen en gecertificeerd met een perfecte optische kwaliteit, biedt een onvergelijkbaar comfort door het wegfilteren van weerspiegelingen en reflecties. Ideaal voor op zee. B-Polarized filtert 99,99 % van de UVA/UVB-stralen.

MARKERING VAN HET MONTUUR

EN 166: Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).

N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

C€ Europese norm  Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

SCHOONMAKEN EN OPSLAG

REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

VERPAKKING EN CODE EAN13				
	CONTPSI	CONTESP	CONTPSF	CONTPOL
Individueel plastic zakje	3660740003241	3660740003258	3660740003388	3660740000615
Doos met 10 brillen	3660740103248	3660740103255	3660740103385	3660740100612
Karton met 240 brillen	3660740203245	3660740203252	3660740203382	3660740200619



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

10/01/2019

KENMERKEN	
LENS	PC - 2,2 mm - ronding 8
MONTUUR	PC
VEREN	Nylon + TPE
HOOFDBAND	Niet van toepassing
SCHUIMRUBBER	Niet van toepassing

bolle
SAFETY