


Productgegevens

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Handschoen met gecoate handpalm en manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex
Handpalmdikte	1.00 mm



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Total glove length (+/-10 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Polslengte (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Polsbreedte (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Handpalmbreedte (+/-3 mm)	75	80	82	87	94	97	100	105
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Green

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4131A

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".



Productgegevens

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Typische prestatiewaarden

EN 420 Vaardigheid	Niveau 5
EN 388:2016 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 B. Snijkracht	> 1.2 index
EN 388:2016 C. Doorscheurweerstand	> 50 Newtons
EN 388:2016 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 E. Snijweerstand ISO	≥ 2 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
AD-APT®	Yes



Productgegevens

MaxiFlex® Ultimate™ with AD-APT® 42-874

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 5 (XXS)	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Glove weight / Pair (+/- 6 gram)	28	30	34	40	42	44	46	50
Brutogewicht (Kg)	5.1	5.3	5.9	6.8	7.1	7.4	7.6	8.2
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.1	4.3	4.9	5.8	6.1	6.4	6.6	7.2

Datum van de druk: 23.04.2019

