



MicroThan®

IMPACTOTHAN®

| AFMETING | ART.NR. | EAN-NR.       |
|----------|---------|---------------|
| 7        | 9185-7  | 7392626033559 |
| 8        | 9185-8  | 7392626033566 |
| 9        | 9185-9  | 7392626033573 |
| 10       | 9185-10 | 7392626033580 |
| 11       | 9185-11 | 7392626033597 |

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-03-07

## TEGERA® 9185

Impactverminderende handschoen, Microthan®, Impactothan®, polyester, Cat. II, grijs, zwart, geel, versterkte vingertoppen, chroomvrij, Velcro®, voor fijn assemblagewerk

### EIGENSCHAPPEN

Extreem goede vingertopgevoeligheid, flexibel, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel

### SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Impactverminderende handschoenen

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAAL HANDPALM Microthan®, Impactothan®

MATERIAAL RUG Polyester

MOTORIEK 5

VASTMAKEN Velcro®

LENGTEBEREIK 207-247 mm

KLEUR Grijs, zwart, geel

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/60

DISPLAY Haak met hangtag

MATERIAALSPECIFICATIE Polyurethaan, polyester, nylon, natuurlatex



CE Cat. II



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-03-07

## TEGERA® 9185

### KENMERKEN

Impactreducerend, versterkte naden, versterkte vingertoppen, gewatteerde handpalm, voorgebogen vingers, speciaal ontworpen duim, afneembare vingers, kort model, ergonomisch gevormd, speciaal ontworpen details

### PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op: chroomallergie, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Zware omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Machinery and equipment, MRO, automotive

### TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-03-07

## TEGERA® 9185

### EG-TYPEONDERZOEK

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EN 388:2003 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

| Eigenschap                                         | Bereikt niveau | Maximale prestaties |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen) | 0              | (4)                 |
| B) Weerstand tegen snijden (Index)                 | 0              | (5)                 |
| C) Scheurweerstand (Newton)                        | 1              | (4)                 |
| D) Perforatieweerstand (Newton)                    | 1              | (4)                 |

EN 388 - Testen (specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

| Beschermingsniveau                                 | 1   | 2   | 3    | 4    | 5    |
|----------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen) | 100 | 500 | 2000 | 8000 |      |
| B) Weerstand tegen snijden (Index)                 | 1,2 | 2,5 | 5,0  | 10,0 | 20,0 |
| C) Scheurweerstand (Newton)                        | 10  | 25  | 50   | 75   |      |
| D) Perforatieweerstand (Newton)                    | 20  | 60  | 100  | 150  |      |

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com