

JALBOX SAS JJE19

S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
38 tot 47



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool **Vibram® J-ESCAPE**
- Antistatisch
- Veiligheidsneus polymeer / Perforatiebestendige tussenzool metaal

- ❖ Veiligheidslaars, aangepast aan de bouwsector. Kastanjebruine / zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-upafwerking. Slijtvaste beschermende versterking aan de voorkant en op de hiel. Opstand van de PU-zool aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Schoen die volledig gevoerd is met isothermische molton voor een betere bescherming tegen de koude.
- ❖ Veiligheidslaars van 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- ❖ Schrijlingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Inlegzool volledig **POLYJAL** van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middenvoet en met geïntegreerd schokdempstelsel voor de hielen.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ Zool van **J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU**, robuust en veelzijdig met progressieve schokdemper en antitorsie om de stabiliteit van de voet tijdens het stappen te optimaliseren. PU-versterking vooraan.

◆ Comfortlaag van Softane dichtheid = 0,40. Zorgt voor het comfort bij het stappen en helpt de trillingen en de thermische isolatie van de voet zool opvangen.

◆ Contactlaag met de grond van Nétotril uitgerust met het VIBRAM® systeem :

- ▶ Weerstand tegen warmte door contact: 300 °C
- ▶ Slijtvastheid.
- ▶ Absorptie van de schokken op de hiel > 20 Joules.
- ▶ Zool met zelfreinigend profiel en noppen met diepe structuur (6,5 mm)

**Slipweerstand volgens de norm ISO
20345:2011 Kwaliteit SRC
(SRA+SRB)**

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,40** (>0,32) - Tal **0,31** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,29** (>0,18) – talon **0,21** (>0,13)

Gewicht	Bruto (42) : 1903 g / Netto (42) : 1606 g
Maat	38 tot 47
Verpakking	5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 345

