

SHOWA

# S-TEX 376

Dubbele nitril coatingtechnologie,  $\frac{3}{4}$  nitril gedompeld met extra coating van nitrilschuim op de handpalm op Hagane Coil™-voering (roestvrij staal/polyester)

## EIGENSCHAPPEN

- Exclusieve SHOWA-technologie
- Voering: 13 gauge naadloos gebreid roestvrij staal/polyester
- Coating: nitril/nitrilschuim
- Grip: schuimnitril
- Handvorm met ergonomisch ontwerp die de natuurlijke welving van de menselijke hand nabootst

## VOORDELEN

- Uitstekende bescherming tegen snijwonden in combinatie met langdurige grip
- Uitstekende snijweerstand door speciaal ontwikkelde vezel
- ISO 13997 19 N (newton) en EN388 niveau 4
- Nitril coating met een extra schuimnitril coating zorgt voor hoge schuurweerstand EN388: niveau 4
- Nitril beschermt de handen tegen oliën, koolwaterstoffen, vet en schaafplekken
- Dubbele coating biedt langdurige grip in vochtige en vettige omstandigheden
- Naadloze uitvoering voorkomt irritatie

## BRANCHE



Lucht- en ruimtevaart



Automotive



Bouw



Engineering



Glas



Productie



Werktuigbouw

## IDEALE TOEPASSINGEN

- Lichte montage van geoliede onderdelen
- Werktuigbouw en engineering
- Bevestigen van glas en ramen
- Hanteren van glas en ramen
- Monteur
- Staalvlechten
- Assemblage van droge en geoliede onderdelen
- Werken met zware apparatuur
- Bottelarij
- Inblikken van conserven
- Werktuigbouwkunde
- Montage en demontage



## MATERIAAL

- Polyester
- Naadloos breiwerk
- Roestvrij staal

## BEKLEDING

- Nitril foam
- Nitril



## NORMEN



SHOWA

# S-TEX 376



## VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



## MATEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## KLEUR

- Blauw op zwart



## [ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA  
**376R**



### MATERIAAL

Nylon

### BEKLEDING

Nitril foam

### CATEGORIE

Algemeen gebruik

SHOWA  
**377**



### MATERIAAL

Nylon

### BEKLEDING

Nitril foam

### CATEGORIE

Algemeen gebruik

SHOWA  
**379**



### MATERIAAL

Katoen

### BEKLEDING

Nitril foam

### CATEGORIE

Chemisch

SHOWA  
**477**



### MATERIAAL

Vaste acrylvoering

### BEKLEDING

Nitril foam

### CATEGORIE

Koud

## [ GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

## [ DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

[showagroup.eu](http://showagroup.eu) | [info@showagroup.eu](mailto:info@showagroup.eu)

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved