



MILIEU SEC

EN388:2016 (Mechanische risico's)

Schuren	4
Snijden	5
Scheuren	4
Prikken	3
Snijden ISO 13997	D
Schokken	X

SNIJBESCHERMING

BESCHRIJVING

- Gebreide handschoen van HPPE, gauge 13
- Polyurethaan coating op de handpalm en de vingertoppen
- Manchet met elastische boord

KLEUR

- Grijs/Grijs

MAAT

- 6 tot 12

VOORDELEN

- Hoge snijweerstand
- Zeer robuuste bescherming tegen schuren
- Langere levensduur
- Maximale schuurweerstand en scheurweerstand

NORMALISATIE

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Het naleven van de norm EN 420 garandeert de onschadelijkheid van de handschoen

GEBRUIK

- Voor werkzaamheden met snijdende en schurende producten
- Bescherming tegen groot snijgevaar.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

- Niet gebruiken tegen thermische of chemische risico's.
- Niet gebruiken in de nabijheid van draaiende machines

VERPAKKING EN OPSLAG

- Per paar afzonderlijk verpakt.
- Opslaan op een tegen vochtigheid en licht beschermde plaats

