

Snijbeschermingshandschoenen


Code: **3980116**

3980116 - Bijgewerkt PG 02-2017

BESCHRIJVING

- Gebreide handschoen gauge 13 zonder naad
- Garen HDPE, polyester, nylon, polyester-katoen, glasvezel en Spandex.
- Polyurethaan coating op de handpalm en de vingertoppen.
- Lange manchet
- Elastische boord met verschillende kleuren afwerkingsranden, afhankelijk van de maat.

KLEUR

- Grijs gemêleerd/Grijs

MATEN

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

GEBRUIK

- Algemene handelingen
- Bijzonder geschikt voor droge omgevingen.

GEBRUIKSBEPERKING

- Niet gebruiken tegen thermische of chemische risico's.
- Niet gebruiken in de nabijheid van draaiende machines.

OPSLAG

- Geen onderhoud aanbevolen Geen uiterste gebruiksdatum
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.
- Het naleven van de norm EN 420 garandeert de onschadelijkheid van de handschoen : afwezigheid van allergierisico's veroorzaakt door het dragen van de handschoen. Deze handschoen bevat echter latex van natuurlijk rubber dat allergische reacties kan veroorzaken

CE NORMALISATIE



EN 388-2016

4 Schuurweerstand (1 tot 4)
5 Snijweerstand (5 tot 1)
4 Scheurweerstand (1 tot 4)
3 Perforatieweerstand (1 tot 4)
D Scheurweerstand volgens EN ISO 13997
(A tot F), D = > 15N



- EN420-2003 + A1:2009 (Beweeglijkheid 5)
- Gecertificeerd door het aangemelde laboratorium CTC

VERPAKKING

- Per paar afzonderlijk verpakt.
- Zak van 10 paar.
- Doos van 100 paar.