

HyFlex® 11-630 11-638



Mechanische bescherming



Snijbescherming



Medium



Een optimale productiviteit dankzij de grote beweeglijkheid en de superieure snijweerstand

BESCHRIJVING

- De voeringen van de HyFlex® 11-630 en 11-638 handschoenen hebben een innovatieve garestructuur met een optimaal gehalte HPPE. Dat biedt een hoge mate van snijweerstand zodat de gebruikers veilig kunnen werken in allerlei toepassingen (controle, manipulatie, assemblage) waarbij contact met scherpe voorwerpen mogelijk is.
- De Lycra® in de voering van beide modellen, alsook de polyurethaan coating zorgen voor een uitstekende soepelheid en een goede pasvorm.
- De specifieke samenstelling van de polyurethaan coating geeft de gebruiker een stevige greep op droge of lichtjes geoliede voorwerpen.
- De PU-samenstelling verhoogt tevens de schuurweerstand van het werkvlak van de handschoen.

PRODUCTGEGEVENS

Bouw	Gebreid
Voeringmateriaal	Katoen HPPE Kevlar® Lycra® Nylon
Steken per inch	13
Coatingmateriaal	Polyurethaan
Afwerking	Palm gecoat
Manchetstijl	11-630: Tricot manchet 11-638: Lange tricot manchet
Kleur	Grijs
EN-maten	6,7,8,9,10,11
Lengte (mm)	11-630: 215 - 275 11-638: 290 - 340
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Print date 05-08-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

IDEALE TOEPASSINGEN

- Luchtvaart
- Assemblage van metalen onderdelen en componenten
- Assemblage van witgoed
- Glasproductie
- Manipuleren van metalen onderdelen met scherpe of onregelmatige randen
- Spuitsieten en persen van kunststoffen

BELANGRIJKSTE SECTOREN



NORMEN EN CERTIFICERINGEN

EN388:2016 EN388:2003



4443B



4443

CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

11-630



Vending

Ansell