



4X44 D X



ONDOORDRINGBAARHEID
IN OMGEVING
VETTE / OLIEAFTIGE
MIDDELEN

Normalisatie

EN388:2016 (Mechanische risico's)

Schuren	4
Snijden	X
Scheuren	4
Prikken	4
Snijden ISO 13997	D
Schokken	X

SNIJBESCHERMING

BESCHRIJVING

- Gebreide handschoen van HPPE, gauge 13
- Nitril coating op de handpalm en tot 3/4 van de rug van de hand
- Manchet met elastische boord

KLEUREN

- Grijs gemêleerd Grijs/Zwart

MAAT

- 6 tot 11

VOORDELEN

- Hoge snijweerstand**
- Uitstekende ondoordringbaar voor olie en vet**
- Langere levensduur**
- Maximale schuurweerstand en scheurweerstand**

NORMALISATIE

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Het naleven van de norm EN 420 garandeert de onschadelijkheid van de handschoen
- Gecertificeerd door het aangemelde laboratorium CTC (0075)

GEBRUIK

- Voor werkzaamheden met snijdende en schurende producten
- Bescherming tegen groot snijgevaar.

GEBRUIKSBEPERKINGEN

- Niet gebruiken tegen thermische of chemische risico's.
- Niet gebruiken in de nabijheid van draaiende machines

VERPAKKING EN OPSLAG

- Per paar afzonderlijk verpakt.
- Opslaan op een tegen vochtigheid en lichtbeschermd plaats
- Geen uiterste gebruiksdatum

