

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Neopreen en natuurlijk latex
- **Lengte (cm)** 31
- **Dikte (mm)** 0.75
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Zwart
- **Binnenafwerking** Gevlokt
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 10 paren/doos - 100 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

CE 0334



Handigheid EN 420 : 5/5



ALMNST



2121X

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIEN NIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)

- └─ Bescherming tegen stoten
- └─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
- └─ Perforatieweerstand
- └─ Scheurweerstand
- └─ Weerstand tegen snijden
- └─ Schuurweerstand

EN 407
 **BESCHERMING TEGEN
 THERMISCHE GEVAREN**
 Warmte en vuur



PRESTATIEN NIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

— Weerstand tegen grote metaalspat
— Weerstand tegen kleine metaalspat
— Weerstand tegen stralingswarmte
— Weerstand tegen convectiewarmte
— Weerstand tegen contactwarmte
— Brandoedraai

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1

Type A

U V W X Y Z

- A** Methanol
- B** Aceton
- C** Acetonitril
- D** Dichloromethaan
- E** Koolstofdisulfide
- F** Toluëen
- G** Di-ethylamine
- H** Tetrahydrofuraan
- I** Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1

Type B

XYZ

J	n-Heptaan
K	Natronloog 40%
L	Zwavelzuur
M	Salpeterzuur 65%
N	Azijnzuur 99%
O	Ammoniak 25%
P	Waterstofperoxide 30%
S	Fluorwaterstof 40%
T	Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1

Type C

EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1

- Waterdichtheid
- Weerstand tegen contactkoude
- Weerstand tegen convectiekoude

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA[®]
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Bewegingsvrijheid, dankzij de soepelheid van neopreen en het comfort van de katoenvlokken-voering
- Goede grijpvastheid dankzij de geprofileerde textuur
- Vorige naam : Technic 420

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Productie van elektrische accumulatoren en batterijen

Chemische industrie

- Hanteren, laden en lossen van chemische producten

Andere sectoren

- Verspreiding van meststoffen
- Voorbereiding van industriële lijm
- Industriële reiniging, onderhoud

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, op een temperatuur boven 5°C.

Opslagomstandigheden

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"-type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
- bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.): afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

- Verzekert u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/05/18/0802
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - C.T.C - 4 rue Hermann FRENKEL - 69367 Lyon cedex
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS