

LIMA S3 SRC



FT541002I - Bijgewerkt AB 04-2016

Code: **541002I**

BESCHRIJVING

- Lage functionele veiligheidsschoenen
- Schacht van gepigmenteerd nerfleur
- Bovenkant van de schacht gevoerd en gewatteerd
- Sluiting met lederen tong. Vetersluiting met oogjes
- Achterste deel gevoerd met stof.
- Hygiënische inlegzool stof op schuim.
- Veiligheidsneus 200 joule.
- RVS zool met perforatieweerstand.
- Zool PU2D.

MATEN

- 35 tot 48

Maattabel

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEWICHT

- Maat 42: 1130 g.

GEBRUIK

- Lage multifunctionele veiligheidsschoenen

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen en borstelen.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 541002I LIMA volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie
Zool met noppen
Beschermd tussen zool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek 0075/021/161/06/13/0515 EXT 01/03/16 afgegeven op 30 maart 2016 door het laboratorium CTC (075).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.42	0.39	0.18	0.15	SRC