

DALLAS S1 P SRC



FT544102 - Bijgewerkt SR 03-

Code: **544102**

BESCHRIJVING

- Lage veiligheidsschoenen van het type tennis sneaker.
- Schacht van suède croupon leer met geventileerd canvas stof.
- Bovenkant van de schacht gevoerd en gewatteerd.
- Sluiting met stoffen gewatteerde beschermkraag en tong. Vetersluiting met oogjes.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Veiligheidsneus 200 joule aluminium, licht en breed.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool PU2D.

MATEN

- 35 tot 47

Maattabel:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Multifunctionele (behalve tegen vloeistof-spatten) lage veiligheidsschoenen type sport.

GEWICHT

- Maat 42: 1020 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen en borstelen.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 544102 DALLAS S1P SRC volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S1P Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen Absorptie van energie
Zool met noppen
Beschermd tussensool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0161/19644/13 van 8 januari 2013 van het laboratorium CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.62	0.34	0.18	0.13	SRC