

BRUXELLES S3 SRC



FT544106 - Bijgewerkt SR 03-

Code: **544106**

BESCHRIJVING

- Lage veiligheidsschoenen van het type derby, elegant, composiet en niet magnetisch.
- Schacht van waterafstotend volnerfleur.
- Bovenkant van de schacht gevoerd en gewatteerd.
- Sluiting met lederen tong en oogjes.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool PU2D.

MATEN

- 38 tot 48

Maattabel:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Elegante derby veiligheidsschoenen, volledig niet magnetisch.

GEWICHT

- Maat 42: 1000 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 20345 COLORADO S3 SRC volgens de norm EN ISO 20345: 2011
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0161/21092/14 van 17 maart 2014 van het laboratorium CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.40	0.33	0.20	0.16	SRC