

# ALPEN S3 HI HRO SRC


Code: **544121G**

544121G - Bijgewerkt AB 02-2016

## BESCHRIJVING

- Hoge veiligheidsschoenen type bergschoenen, composiet.
- Schacht van ingevet waterafstotend nerfleur
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde schachtrand.
- Sluiting met gewatteerde beschermkraag en tong.
- Vetersluiting met gesloten metalen gespen.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool Vibram PU/ Nitril met bedekking op de neus.

## MATEN

- 38 tot 48

Maattabel

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

## GEBRUIK

- Hoge multifunctionele veiligheidsschoenen en zool met weerstand tegen contactwarmte.

## GEWICHT

- Maat 42: 1440 g.

## ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten. Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

## CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 544121G ALPEN volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
  - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
  - HI Isolatie tegen warmte.
  - HRO Weerstand tegen contactwarmte van 300°C gedurende 60 seconden.
  - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°359160301/OF van 20 januari 2016 van het laboratorium RICOTEST (0498).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007

| SRA<br>Keramische vloer +<br>schoonmaakmiddel |                                             | SRB<br>Staal + glycerine                      |                                             | SRC |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| minimale norm hele<br>zooloppervlak<br>≥ 0,32 | minimale norm bij<br>de hak op<br>7° ≥ 0,28 | minimale norm hele<br>zooloppervlak<br>≥ 0,18 | minimale norm<br>bij de hak op<br>7° ≥ 0,13 |     |
| 0.39                                          | 0.29                                        | 0.21                                          | 0.14                                        | SRC |