

MONTANA 3 S3 HI HRO SRC


Code: **544123G**

544123G - Bijgewerkt ID 11-2017

BESCHRIJVING

- Rangers leren veiligheidsschoenen, composiet en niet magnetisch.
- Waterafstotende volnerfleur pull up schacht met sterk versterking op de voorvoet en op de achterkant.
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde schachtrand.
- Sluiting met leren gewatteerde beschermkraag en tong. Vetersluiting met achthoekige oogjes en fijne niet magnetische haakjes.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool Vibram PU/ Nitril met bedekking op de neus.

MAAT

- 36 tot 48

Maattabel:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Multifunctionele Rangers veiligheidsschoenen voor elk weertype, volledige schoen niet magnetisch met zool met weerstand tegen contactwarmte.

GEWICHT

- Maat 42: 1480 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 544123G MONTANA 3 volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Indexcijfer:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - HRO Weerstand tegen contactwarmte van 300°C gedurende 60 seconden.
 - HI Isolatie tegen warmte.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°359160302/OF van 20 januari 2016 van het laboratorium RICOTEST (0498).

SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.39	0.29	0.21	0.14	SRC