

QUEBEC BLACK S3 HI HRO SRC



544129 - Bijgewerkt PG 11-2016

Code: **544129**

BESCHRIJVING

- Hoge veiligheidsschoenen type outdoor en bouwsector, composiet.
- Schacht uit één stuk zonder naden, van ingevet waterafstotend nerfleur.
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde schachtrand.
- Sluiting met gewatteerde beschermkraag en tong. Vetersluiting met gesloten metalen gespen.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool Vibram® PU/ Nitril met bedekking op de neus.

MAAT

- 36 tot 48

Maattabel

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Hoge multifunctionele veiligheidsschoenen en zool met weerstand tegen contactwarmte.

GEWICHT

- Maat 42: 1400g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten. Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 544129 QUEBEC BLACK volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S3** Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - HI** Isolatie tegen warmte.
 - HRO** Weerstand tegen contactwarmte van 300°C gedurende 60 seconden.
 - SRC** Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek n°359164303/OF van 24-10-2016 van het laboratorium RICOTEST (0498).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.40	0.32	0.20	0.16	SRC