

ARIZONA ZIP S3 HRO HI CI WR SRC


Code: **544134**

544134 - Bijgewerkt PG 11-2016

BESCHRIJVING

- Rangers leren veiligheidsschoenen, gevoerd met Sympatex®, composiet.
- Waterafstotende volnerfleur pull up schacht zonder naden op de voorvoet.
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde leren schachtrand.
- Sluiting met leren gewatteerde beschermkraag en tong. Vetersluiting met ogen met snelle rits.
- Voering van waterdicht ademend Sympatex®.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool Vibram® PU/ Nitril met bedekking op de neus.

MAAT

- 36 tot 48

Maattabel

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Multifunctionele Rangers veiligheidsschoenen voor elk weertype met zool met weerstand tegen contactwarmte.

GEWICHT

- Maat 42: 1700 g.

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 544134 ARIZONA ZIP volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - HRO Weerstand tegen contactwarmte van 300°C gedurende 60 seconden.
 - HI Isolatie tegen warmte.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
 - CI Isolatie tegen kou.
 - WR Weerstand tegen binnendringen van water.
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°359164304/OF van 24 oktober 2016 van het laboratorium RICOTEST (0498).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.40	0.32	0.20	0.16	SRC