

CHICAGO S3 HRO SRC



544204 - Bijgewerkt SR 03-2014

Code: **544204**

BESCHRIJVING

- Veiligheidsschoenen type boksschoenen.
- Schacht van waterafstotend volnerfleur, zeer soepel, met rubberen versterkingen op de voorvoet.
- Bovenkant van de schacht gevoerd en gewatteerd.
- Sluiting met gewatteerde tong. Vetersluiting met oogjes.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool EVA en soepel nitril rubber met bedekking op de neus.

MAAT

- 38 tot 47

GEBRUIK

- Multifunctionele sport-veiligheidsschoenen type sneaker en zool met weerstand tegen contactwarmte.

GEWICHT

- Maat 42: 1120 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd volgens de norm EN ISO 20345: 2011 onder de naam CHICAGO.
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - HRO Weerstand tegen contactwarmte van 250°C gedurende 40 seconden.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0161/19460/12 van 26 oktober 2012 van het laboratorium CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.43	0.38	0.18	0.13	SRC