

MERCURE S3 CI SRC



Schacht van soepel
getrommeld nerfleeer



Code: 544208

544208- Bijgewerkt ID 02-2018

BESCHRIJVING

- Lage veiligheidsschoenen type tennis sportschoenen, nerfleeer en composiet, assortiment R GO'Pulse ENERGY.
- Zeer soepele schacht van waterafstotend volnerfleeer, getrommeld en soepel met zijkant van textiel met perforaties en voorvoet uit één stuk zonder naden.
- Bovenkant van de schacht gevoerd en gewatteerd
- Sluiting met gewatteerde beschermkraag en tong.
- Vetersluiting met oogjes op leren versterking
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische hygiënische inlegzool.
- Veiligheidsneus 200 joule aluminium, licht en breed
- Inzetstuk met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool R GO'Pulse ENERGY= PU2D + Infinergy van BASF voor schokdempen - stabiliseren - stimuleren.

MATEN

- 35 tot 47

Maattabel

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Lage veiligheidsschoenen type tennis sportschoenen, nerfleeer, multifunctioneel.

GEWICHT

- Maat 42: 1085 g.

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.



CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer MERCURE S3 CI SRC volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:

S3	Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie
CI	Isolatie tegen kou
SRC	Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek n° 0161/25277/18 afgegeven op 8 februari 2018 door de aangemelde instantie CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2011

SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.48	0.36	0.23	0.19	SRC

Download
de volledige documentatie

R GO'Pulse
ENERGY

