


APOLLO S3 CI SRC



Schacht van
soepel
getrommeld
nerfleur


Code: **544209**

544209 - Bigewerkt ID 02-2018

BESCHRIJVING

- Hoge veiligheidsschoenen type tennis sportschoenen, nerfleur en composiet, assortiment R GO'Pulse ENERGY.
- Zeer soepele schacht van waterafstotend volnerfleur, getrommeld en soepel met zijkant van textiel met perforaties en voorvoet uit één stuk zonder naden.
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde schachtrand.
- Sluiting met gewatteerde beschermkraagen tong. Vetersluiting met oogjes op leren versterking.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische hygiënische inlegzool.
- Veiligheidsneus 200 joule aluminium, licht en breed.
- Inzetstuk met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte isolerend en niet magnetisch.
- Zool R GO'Pulse ENERGY= PU2D + Infinergy van BASF voor schokdempen - stabiliseren - stimuleren.

MATEN

- 35 tot 47

Maattabel:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Hoge veiligheidsschoenen type tennis sportschoenen, nerfleur, multifunctioneel.

GEWICHT

- Maat 42: 1180 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking



CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer APOLLO S3

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2011

SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.48	0.36	0.23	0.19	SRC

CI SRC volgens de norm EN ISO 20345: 2011.

- Resultaten:

S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen.
Energie-absorberende hak.
Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie
Zool met noppen
Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.

CI Isolatie tegen kou

SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden

- Certificaat van EG-typeonderzoek n° 0161/25278/18 afgegeven op 8 februari 2018 door de aangemelde instantie CIMAC (0465).

Download
de volledige documentatie
