

MERCURE 2 ESD S3S CI SR FO

CALZATURE DI SICUREZZA



544222



DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche ESD basse come scarpe da ginnastica, gamma R GO'Pulse.
- Suola R GO'Pulse : PU2D con inserto BASF Infinergy® per attutire - stabilizzare - impulso.
- Tomaia in pelle pieno fiore martellata, morbidissima ed elastica idrorepellente con prese d'aria laterali in tessuto.
- Punta di sicurezza in alluminio da 200 joule, leggera.
- Suola composita antiperforazione (punta piccola da 3 mm), leggera, flessibile, atermica e amagnetica.
- Soletta anatomica e perforata in PU, che migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione.
- Tomaia trapuntata foderata.
- Avampiede monopezzo senza cuciture.
- Chiusura a soffietto e linguetta in tela trapuntata. Allacciatura ad occhielli su rinforzo in pelle.
- Fodera traspirante a nido d'ape.

UTILIZZO

- Scarpe antinfortunistiche ESD a taglio basso come la pelle multiuso a grana
- Per tutti gli ambienti ESD

BENEFICI

- Innovativo inserto R GO'PULSE = PU2D + Infinergy® di BASF per ammortizzare-stabilizzare-impulso.
- Tomaia in pelle pieno fiore bottalata ed elastica.
- Modello certificato con solette ortopediche SECOSOL.

MISURA

35 -> 48

PESO

Misura 42 : 1,090 kg

VARIANTI



544223

MODELLO SOSTITUITO

544216
MERCURE S3 ESD HI CI
SRC
EN ISO 20345:2011

MERCURE 2 ESD S3S CI SR FO
CALZATURE DI SICUREZZA

update : 04/2025

NORMATIVA

La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è stata verificata utilizzando le seguenti norme armonizzate:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3S

S3S: Retro chiuso - Proprietà antistatiche.
Assorbimento di energia dal tallone. Resistenza
alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua.

Suola borchata.

Intersuola antiperforazione fino a 1100 N con
punta piccola, 3 mm di diametro.

CI

CI: Isolamento della suola contro il freddo

SR

SR: Suola in gomma antiscivolo (SR)

FO

FO: Suola resistente agli idrocarburi



ESD: modello adatto per ambienti ESD

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

Requisito aggiuntivo SR: Pavimento in ceramica/glicerina

Coefficiente di attrito/tallone: 0,29 ($\geq 0,19$). Anteriore: 0,25 ($\geq 0,22$)

IMBALLAGGIO

Paio confezionato in una scatola kraft realizzata con il 70% di materiali riciclati.



x1



x5 o x10

PRODOTTI COMPLEMENTARI

L'esistenza di un approccio CSR
valutato dal produttore, certificato
da un organismo indipendente.



Ottenere un'etichetta per il prodotto O la
certificazione ISO 14001 per il sito di pro-
duzione.



Il luogo di fabbricazione del prodotto si
trova entro un raggio di 2000 km dalla
Francia E Paese classificato nella Top 30
dell'IPE 2022.



Almeno il 15% del prodotto è realizzato con
materiali riciclati o di origine biologica.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com