

OREGON S3 SRC



FT545002U - Bijgewerkt AB 12-

Code: 545002U

BESCHRIJVING

- Functionele hoge veiligheidsschoenen, composiet
- Schacht van gepigmenteerd waterafstotend volnerfleur, zonder naden, buitenkant van de voet met retro reflecterende bies aan de zijkant.
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde schachtrand.
- Sluiting met leren gewatteerde beschermkraag en tong. Vetersluiting met gesloten metalen gespen.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte-isolerend niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool van PU2D met bedekking op de neus.

MATEN

- 38 tot 47

Maattabel:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Hoge multifunctionele veiligheidsschoenen

GEWICHT

- Maat 42: 1200 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen en borstelen.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 545002U OREGON volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0161/20785/13 van 29 november 2013 van het laboratorium CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.41	0.31	0.21	0.18	SRC