

LIVERPOOL 3 S3 HI CI SR FO

CALZATURE DI SICUREZZA



572105



DESCRIZIONE

- Scarpe antinfortunistiche alte.
- Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e pull-up ingrassato.
- Punta di sicurezza sintetica da 200 joule, leggera, larga, atermica e amagnetica.
- Suola in acciaio inox antiperforazione.
- Semelino in PU2D, isolante dal freddo, dal caldo e resistente agli idrocarburi.
- Suola resistente agli idrocarburi.
- Soletta anatomica e perforata in PU, che migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione.
- Tomaia trapuntata foderata.
- Chiusura con linguetta imbottita in pelle. Allacciatura con occhielli.
- Fodera traspirante a nido d'ape.

UTILIZZO

- Altezze di sicurezza multiuso

BENEFICI

- Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente e pull-up ingrassato.
- Suola in PU2D, isolante dal freddo e dal caldo.
- Soletta anatomica e perforata in PU, che migliora la distribuzione del peso ammortizzando i punti di pressione.
- Modello certificato con solette ortopediche SECOSOL.

MISURA

38 -> 47

PESO

Misura 42 : 1,555 kg

VARIANTI

MODELLO SOSTITUITO



586140

572005C
LIVERPOOL 2 S3 SRC
MARRON
EN ISO 20345:2011

LIVERPOOL 3 S3 HI CI SR FO
CALZATURE DI SICUREZZA

update : 04/2025

NORMATIVA

La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è stata verificata utilizzando le seguenti norme armonizzate:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

S3

S3: Chiuso sul retro - Proprietà antistatiche.
Assorbimento di energia dal tallone.
Resistenza alla penetrazione e all'assorbimento
dell'acqua. Suola borchata.
Il distanziatore protegge dal rischio di forature
fino a 1100 N.

HI

HI: Isolamento termico della suola

CI

CI: Isolamento della suola contro il freddo

SR

SR: Suola in gomma antiscivolo (SR)

FO

FO: Suola resistente agli idrocarburi

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO**

Requisito aggiuntivo SR: Pavimento in ceramica/glicerina
Coefficiente di attrito/tallone: 0,30 ($\geq 0,19$). Anteriore: 0,31 ($\geq 0,22$)

IMBALLAGGIO

Paio confezionato in una scatola kraft realizzata con il 70% di materiali riciclati.



x1



x5 o x10

PRODOTTI COMPLEMENTARI

L'esistenza di un approccio CSR
valutato dal produttore, certificato
da un organismo indipendente.



Ottenere un'etichetta per il prodotto O la
certificazione ISO 14001 per il sito di pro-
duzione.



Il luogo di fabbricazione del prodotto si
trova entro un raggio di 2000 km dalla
Francia E Paese classificato nella Top 30
dell'IPE 2022.



Almeno il 15% del prodotto è realizzato con
materiali riciclati o di origine biologica.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com