

VIBO 3 S3 SRC



586050 - Bijgewerkt ID 06-

Code: 586050

BESCHRIJVING

- Hoge veiligheidsschoenen type sneakers, nerfleur, composiet en niet magnetisch.
- Schacht van natuurlijk ingevet volnerfleur, waterafstotend.
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde schachtrand.
- Sluiting met leren gewatteerde beschermkraag en tong. Vetersluiting met oogjes op leren versterking.
- Ademende voering met honingraatstof, versterkt door een microvezel tegen slijtage en tegen glijden bij de hak.
- Ergonomische hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool PU2D.

MATEN

- 36 tot 47

Maattabel:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Hoge veiligheidsschoenen van nerfleur type sneakers, multifunctioneel en niet magnetisch.

GEWICHT

- Maat 42: 1180 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer VIBO 3 S3 SRC volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0075/021/161/02/16/0154 - Ext. 01/02/2016 van 9 februari 2016 van het laboratorium CTC (0075).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2011				
SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.47	0.43	0.21	0.16	SRC