



# TROPEA 3 S3 SRC



586051 - Bijgewerkt ID 06-

Code: **586051**

## BESCHRIJVING

- Lage veiligheidsschoenen type tennisschoen nerfleur, composiet en niet magnetisch.
- Schacht van natuurlijk ingevet volnerfleur, waterafstotend.
- Bescherming van de enkels met een gevoerde gewatteerde schachtrand.
- Sluiting met leren gewatteerde beschermkraag en tong. Vetersluiting met oogjes op leren versterking.
- Ademende voering met honingraatstof, versterkt door een microvezel tegen slijtage en tegen glijden bij de hak.
- Ergonomische hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool PU2D.

## MATEN

- 36 tot 47

Maattabel:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

## GEBRUIK

- Lage veiligheidsschoenen type tennisschoen, nerfleur, multifunctioneel en niet magnetisch.

## GEWICHT

- Maat 42: 1160 g

## ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

## CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer TROPEA S3 SRC volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
  - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
  - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0075/021/161/02/16/0154 van 9 februari 2016 van het laboratorium CTC (0075).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2011

| SRA<br>Keramische vloer +<br>schoonmaakmiddel |                                          | SRB<br>Staal + glycerine                      |                                          | SRC |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| minimale norm hele<br>zooloppervlak<br>≥ 0,32 | minimale norm bij<br>de hak op 7° ≥ 0,28 | minimale norm hele<br>zooloppervlak<br>≥ 0,18 | minimale norm bij<br>de hak op 7° ≥ 0,13 |     |
| 0.47                                          | 0.43                                     | 0.21                                          | 0.16                                     | SRC |

