

TRANI S3 SRC



FT586057 - Bijgewerkt SR 10-

Code: **586057**

BESCHRIJVING

- Veiligheidsschoenen type tennisschoen, waterafstotend leer super comfortabel, composiet.
- Schacht van waterafstotend volnerfleur.
- Bovenkant van de schacht gewatteerd. en gevoerd met volnerfleur.
- Sluiting met beschermkraag van waterdicht nerfleur en tong van gewatteerd nerfleur.
- Vetersluiting met speedlace.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool met honingraat.
- Veiligheidsneus 200 joule aluminium, licht.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Unieke complexe PU2D zool, zeer grote antislip bescherming met profielzool tegen verdraaiingen.

MATEN

- 35 tot 47

Maattabel:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Waterafstotende veiligheidsschoenen, type tennisschoen, soepel en comfortabel, multifunctioneel, bijzonder doeltreffend om uitglijden op gladde vloeren te voorkomen.

GEWICHT

- Maat 42: 1160 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten. Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.



CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder artikelnummer 586057 TRANI S3 SRC volgens norm ISO 20345: 2011
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0161/19235/12 van 4 september 2012 van het laboratorium CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.54	0.52	0.29	0.23	SRC