

NEPAL S3 SRC



FT586071U - Bijgewerkt AB 12-2013

Code: **586071U**

BESCHRIJVING

- Lage veiligheidsschoenen van het type derby, functioneel, composiet en niet magnetisch.
- Waterafstotende nubuck nerfleur ingevette schacht met sterk versterkingen op de voorvoet.
- Bovenkant van de schacht gevoerd en gewatteerd.
- Sluiting met leren beschermkraag en tong. Vetersluiting met plastic, niet magnetische oogjes.
- Ademende voering met honingraatstof.
- Ergonomische geventileerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool PU2D.

MATEN

- 35 tot 47

Maattabel:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Lage multifunctionele veiligheidsschoenen.

GEWICHT

- Maat 42: 1100g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen en borstelen.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 586071U NEPAL, norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S3** Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC** Weerstand van de zool tegen uitglijden
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0161/20755/13, afgegeven op 25 november 2013 door het laboratorium CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.40	0.31	0.20	0.15	SRC