

BERGEN S3 CI SRC


Code: **586072**

FT586072 - Bijgewerkt SR 02-2013

BESCHRIJVING

- Halfhoge veiligheidslaarzen van leer, gevoerd met warme voering, composiet en niet magnetisch.
- Waterafstotende nubuck nerfleur ingevette gladde schacht met sterk versterkingen op de voorvoet en op de achterkant om ze gemakkelijker uit te trekken.
- Bovenkant van de schacht gewatteerd.
- Voering van warme molton vacht.
- Gevoerde hygiënische inlegzool.
- Synthetische veiligheidsneus 200 joule, licht, breed, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool met perforatieweerstand, composiet, licht, soepel, warmte-isolerend en niet magnetisch.
- Zool PU2D.

MATEN

- 38 tot 47

Maattabel:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GEBRUIK

- Halfhoge leren veiligheidslaarzen die tegen de kou beschermen, multifunctioneel, niet geschikt voor contact met hoge temperaturen.

GEWICHT

- Maat 42: 1535 g

ONDERHOUD - OPSLAG

- Regelmatig reinigen, borstelen en in de was zetten of invetten.
- Opslaan in een kartonnen verpakking op een droge plaats bij normale temperatuur.

CE NORMALISATIE

- Goedgekeurd onder het artikelnummer 586072 BERGEN S3 volgens de norm EN ISO 20345: 2011.
- Resultaten:
 - S3 Gesloten hiel - Antistatische eigenschappen. Energie-absorberende hak. Weerstand tegen binnendringend water en waterabsorptie. Zool met noppen. Beschermende tussenzool tegen perforatierisico's tot 1100 N.
 - SRC Weerstand van de zool tegen uitglijden. CI Isolatie tegen kou.
- Certificaat van EG-typeonderzoek N°0161/14675/08 Herzien.1 van 3 januari 2013 van het laboratorium CIMAC (0465).

Weerstand tegen uitglijden SRC volgens tests EN13287 en norm EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Keramische vloer + schoonmaakmiddel		SRB Staal + glycerine		SRC
minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,32	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,28	minimale norm hele zooloppervlak ≥ 0,18	minimale norm bij de hak op 7° ≥ 0,13	
0.38	0.31	0.23	0.14	SRC