

TECHNISCH DATABLAD



**RUSHER Low
ESD S1**
No. 72753

Mt. 36 - 48

AANDUIDING VOLGENS NORM

Conform EN ISO 20345 S1 SRC	
Vorm A 	Veiligheidsschoen laag voor heren
	ANTISLIP: SRC is de hoogst haalbare antislip bescherming waaraan een veiligheidsschoen conform EN ISO 20345 kan voldoen.

PASVORM



INZETGEBIED

- Droge werkomgeving
- Industrie, opslag, transport, montage enz.
- Omgevingen waar gevaar van elektrostatische ontlading bestaat (EGB/ESD)

EIGENSCHAPPEN

Design	Modern en sportief design
Gepolsterde watertong	- Uitmundend draagcomfort - Geen knel- of drukpunten - Voorkomt het indringen van vuil
Gepolsterde schacht	- Uitmundend draagcomfort - Bescherming van de achillespees
ESD-uitrusting	 - Geschikt voor werkzaamheden in ESD-gevoelige en elektrostatisch beschermde omstandigheden (EPA) - Uitstekende afvoer van elektriciteit
Geperforeerde schacht	- Uitstekende luchtcirculatie - Uitmundend draagcomfort
Gecertificeerd conform DGUV 112-191	 Gecertificeerd voor orthopedische aanpassingen / steunzolen
Elastische veters	- Voor de individuele aanpassing aan de voet - Met snelsluiting

EIGENSCHAPPEN

Maten (Unisex model)

- Verschillende maten beschikbaar
Leverbaar in de maten 36-48

BOVENMATERIAAL

Microvezels

- Toepassingsgebied S1
- Synthetisch materiaal
- Uiterst zacht
- Vormvast
- Scheurvast
- Snel drogend
- Slijtvast en licht

VOERINGMATERIAAL

Binnenvoering van textiel

- Klimaatregulerend
- Goed ademend
- Huidvriendelijk
- Goede transpiratie opname en -afgifte

Voering van de verstevigde hiel

- Slijtvaste microvezels, duurzaam
- Aangenaam draagcomfort

BESCHERMNEUS

Stalen neus



- Bescherming tegen een impact van min. 200 Joule en een druk van min. 15 kN
- Duurzame bekleding van de zijkanalen
- Ergonomisch gevormd
- Aangename vrijheid voor de tenen
- Goede afdekking van de kleine teen

INLEGZOO

Inlegzool DIMENSION PRO ESD



- De verwisselbaar inlegzool met ESD uitvoering voor het volledige oppervlak biedt een optimaal draagcomfort voor veiligheidsschoenen.



- **ESD UITVOERING:** De ELTEN inlegzool DIMENSION ESD is geleidend en voldoet aan de norm DIN EN ISO 20345 en DIN EN 61340-4-3 voor ESD.
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading (electrostatic discharge = ESD) (Doorgangsweerstand 10^5 - 10^7 Ohm)
- **OPTIMAAL VOETKLIMAAT:** Hoge vocht opname en -afgifte door de open celstructuur van het PU-schuim. Zo blijft de voet altijd aangenaam droog.
- **SCHOKABSORBEREND EN COMFORTABEL:** De enorme zachtheid van het PU-schuim dempt schokken en verhoogt het loopcomfort.
- **NEUTRALISEERT DE REUK:** Actief koolfilter materiaal zorgt voor het reduceren van onaangename geurvorming.
- **ANTIBACTERIEEL:** Actief koolfilter materiaal verhindert het ontstaan en de verspreiding van schimmels en andere bacteriën.
- **ADEMINGSACTIEF:** Verbeterd schoenklimaat door de open celstructuur van het PU-schuim.

BINNENZOO

ESD beschermende softvlies-binnenzool

- ESD-uitrusting
- Beschermt tegen elektrostatische ontlading (electrostatic discharge=ESD), ook in 100% droge toestand, en dat zonder gebruik te maken van bijkomende hulpmiddelen die een brugfunctie met de loopzool hebben.
- Ca. 50% lichter dan vergelijkbare zolen uit natuurlijk materiaal
- Flexibel en vormstabiel
- Goede luchtdoorlaatbaarheid
- Uitstekende slijtvastheid
- Hoge vochtopname
- Snel drogend

LOOPZOO



Twee densiteiten profielzool DIMENSION PRO

- Kleuren passend bij de schacht
- Antistatisch
- Heel goede antislip eigenschappen

Loopzool: TPU (Thermoplastisch Polyurethaan)



- Kleur: lichtgrijs / donkergrijs / rood
- Uiterst slijtvast
- Hittebestendig tot ca. 130°C,
koudeflexibel tot ca. -30°C
- Olie- en benzinebestendig

Tussenzool: PU

- Extra hoge tussenzool voor een betere demping
- De zachte PU-kern zorgt voor een goede schokabsorptie en een hoog draagcomfort