



+  [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2232523

## SHARPFLEX PU

Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement gras.

# Honeywell

### Présentation générale

#### Numéro de référence

2232523

#### Type de produit

Gants

#### Gamme

cutandpunctureprotection

#### Ligne

Résistant à la coupure

#### Marque

Honeywell

#### Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN

#### Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Aviation
- Bâtiment et travaux publics
- Industrie sidérurgique
- Logistique

#### Utilisation du produit

Manipulation d'objets lourds présentant des risques élevés de coupure dans des environnements secs ou légèrement gras.

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristique

Gant tricoté en fibre composite et para-amide

### Avantage

La technique de tricotage offre au gant une excellente mise en place et permet une dextérité élevée.

La fibre composite permet une protection fiable et sécurisante.

La fibre Kevlar garantit une résistance contre les risques de coupure.

### Caractéristique

Intérieur plaqué polyamide

### Avantage

Offre un confort excellent et limite le contact des fibres composite avec la peau

### Caractéristique

Enduction polyuréthane noir sur la paume.

### Avantage

Augmente la résistance à l'abrasion et permet l'utilisation dans des environnements légèrement graisseux.

## Descriptif technique

### Description

CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II

Conformément aux normes :

Normes européennes de base EN 420-03

Risques thermiques EN 388-03

CARACTÉRISTIQUES :Gant tricoté en fibre composite et para-amide.

Plaqué polyamide.

Enduction polyuréthane noir sur la paume.

### Technologie des produits

Tricoté et enduit

### Fibre

Para-amide et composite

### Calibre

13

### Couleur de gant/doublure

Jaune et vert

### Type de revêtement

Polyuréthane

### Couleur du revêtement

noir

### Longueur

25 cm

#### Innocuité

Conforme aux normes européennes

#### Dextérité

Classe 5

#### Tailles

7 à 11

## EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Résistance à l'abrasion     | 4 |
| Résistance à la coupure     | 5 |
| Résistance au déchirement   | 4 |
| Résistance à la perforation | 1 |

## Étiquette d'emballage

#### Étiquetage

CE HONEYWELL

2232523 XX

EN 420

EN 388 : 4541

### Certifications

#### Déclaration de conformité CE

#### EPI catégorie CE

2

#### Numéro de certificat CE

0075/797/162/10/11/0619

#### Attestation CE

 EC Attestation

#### Numéro d'attestation

0075/797/162/10/11/0619

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

#### Manuel d'utilisation

UI 102

#### Fiche d'informations sur l'utilisateur

102

### Informations complémentaires

Maintenance

**Information de stockage**

Conditionnement minimal de 10 paires.

Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**

Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products